

## Note tecniche

### Gentile cliente,

con nostra piacere, che Lei hanno deciso per un prodotto qualità da nostra casa.

In mondo da i vostri aspettative riguardo a installazione o applicazione essere soddisfatte, sviluppiamo i nostri prodotto e incorporare le loro esperienze nel nostro sviluppo. Raccomandazioni per l'installazione e nostro consiglio sostenervi nella selezione dei vostro prodotto.

Ma: L'esame attitudinale per la applicazione è normalmente il compito dall'utente!

### Installazione:

Purché sussiste un installazione speciale o applicazione, dovrebbe recensire con il nostro servizio tecnico. Fondamentale, i nostri prodotti essere fatta con i nostri disegni tecnici. Innanzitutto importante è, che il prodotto con il stelo è dentro e la temperatura di -25°C fino a 60°C è rispetta. Per altro intervalli di temperatura c'è sigilli speciale.

- Le molle a gas non possono essere esposti canting e forze laterali(usura prematura). Eventualmente controllare l'installazione e adatto elementi di collegamento.
- Inoltre sono i nostri prodotti proteggere contro graffi e inquinamento -particolarmente inchiostrostrazione-. Tubo del cilindro non bisogna deformata. Danni alla superficie distrugge la sistema di tenuta.
- Le nostre molle a gas hanno un altissima pressione interna(fino a 300 bar), quindi è l'apertura non ammessi.
- Un inserto i nostri prodotti in aria forzata aggressivo o molto polveroso, rispettivamente ambiente sporco non è consentito.
- Tutti i prodotti sono segnato con un' avvertenza „non aprire, alta pressione“, il numero di parte e la data di fabbricazione. Questi dati sono illeggibile(eliminazione l'etichetta, ridipintura o altre influenze esterne) la garanzia scade.
- Le molle a gas non devono essere puliti con agenti chimici o come in altri venire a contatto.
- La molla a gas non ammessi usa come fine corsa.

Da comportamento sbagliato alla sopraccitato sono i servizi di garanzia impossibile.

Le richieste di garanzia scadere sequito 1 anno dopo la data di produzione.

Errori di fabbricazione cioè difetti di qualità sono constatabile subito.

I nostri prodotti sono ordinare. Cancellazioni, successive modifiche, scambio o ritorno non possibile.

**Conservazione:**

La conservazione dei nostri prodotti dovrebbe avvenire in un luogo adatto.

Aggressivo o sporco convezione deve essere evitato durante la conservazione.

Da una conservazione distesa si deve notare che il pistone- e confezione sigillata

dei nostri prodotti permanente con olio. C'è la possibilità che si verifica bagnatura

olio sullo stelo dopo un periodo di stoccaggio prolungato. Ciò è dovuto al sistema e non incide sulla capacità operativa dei nostri prodotti.

Chiediamo il rispetto delle istruzioni di cui sopra, in modo che la durata, funzionalità e sicurezza i prodotti non è influenzato.

Vostra STOBO-Team